

Technisches Merkblatt

STRUKTOL® LR 310

Trennmittel für Latex

Zusammensetzung

Anorganische Füllstoffe, oberflächenaktive Substanzen und andere Hilfsmittel (zinkfrei)

Eigenschaften

Aussehen		weißes Pulver
Schüttgewicht	[g/L]	700
pH Wert (10% in Wasser)		9,6
Physiologisches Verhalten		siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		mind. 12 Monate bei trockener Lagerung
Verpackung		25 kg PE Sack

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. Hinweise zu den Prüfmethoden siehe unser entsprechendes Beiblatt.



Schill + Seilacher "Struktol" GmbH
Moorfleeter Str. 28
D-22113 Hamburg

Fon: +49 40 733 62-0
Fax: +49 40 733 62-194
E-Mail: info@struktol.de
Internet: www.struktol.de

Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL LR 310 ist ein Trennmittel für dünnwandige Latexartikel und Kautschukfelle.

Dosierung

STRUKTOL LR 310 wird in Form einer wäßrigen Dispersion eingesetzt.

Für Latexartikel:

Koagulant - Bad: 5 - 8 % Festkörpergehalt

Trennmittelbecken: 7,5 - 10% Festkörpergehalt

Für Kautschukfelle:

2 - 5 % Festkörpergehalt

Von Zeit zu Zeit ist lediglich leichtes Umrühren erforderlich.

Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf dem Gebiet des Patentrechts.

Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.
Änderungen vorbehalten. 08/2001

Schill + Seilacher "Struktol" GmbH Moorfleeter Straße 28 22113 Hamburg
Telefon: 040 73362-0 Telefax: 040 73362-194 E-Mail: info@struktol.de