

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® MR HC 1

Waschadditiv für Krümmerschläuche und Gummiartikel

Zusammensetzung

Wässrige Lösung anionischer Tenside

Eigenschaften

Aussehen		Gelblich, klare Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C	[kg/m ³]	1000
pH-Wert (10 % in Wasser)		7,75
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 12 Monate bei sachgemäßer Lagerung. Vor Frost schützen!
Verpackung		205 kg Fässer





Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® MR HC 1 ist ein Waschadditiv, welches zum Reinigen von Krümmer-schläuchen und Gummiartikeln in Industriewaschmaschinen eingesetzt werden kann.

Vorteile

STRUKTOL® MR HC 1 ist für alle gängigen Kautschuktypen anwendbar. Dabei ist ein sehr gutes Auswaschen von STRUKTOL® Trennmitteln aus Schläuchen und Gummiformartikeln gewährleistet.

Dosierung/Handhabung

Für erste Versuche sollte STRUKTOL® MR HC 1 in einer Konzentration von ca. 1 % bezogen auf das Wasservolumen der Waschmaschine eingesetzt werden.

STRUKTOL® MR HC 1 ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Die für den Waschvorgang nötige Temperatur kann zwischen 20 – 90 °C liegen.

STRUKTOL® MR HC 1 sollte nicht bei Temperaturen unter 0 °C gelagert werden, da das Produkt einfrieren kann. Eingefrorenes Produkt ist bei mäßiger Temperatur (ca. 40 – 50 °C) aufzutauen und anschließend umzurühren.





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

